

## 技术参数

泵型号		TPV 6-7	TPV 8-7	TPV 9-7	TPV 11-7	TPV 12-7	TPV 13-7	TPV 15-9	TPV 17-9	TPV 18-9	TPV 19-9	
最大排量	cm <sup>3</sup> /n	7.4	8.9	9.6	11.2	12.8	13.6	15	17.1	18.2	19.4	
额定流量 <sup>(1)</sup>	lt/min	25.01	31.96	34.74	40.32	46.08	48.88	54	61.77	66.37	69.84	
额定功率 <sup>(1)</sup>	kW	8.75	11.18	12.15	14.11	16.12	17.11	18.9	21.61	23.23	24.44	
升压泵排量	cm <sup>3</sup> /n	3.9 (后封闭盖, B1, B2) 4.7 (后盖 SAE A)										
额定压力	bar	210							200			
最大压力	bar	300	300	300	300	300	300	280	280	270	250	
溢流阀最大压力设定值	bar	300										
标准升压值 <sup>(2)</sup>	bar	11 (机械控制) 20 (液压/电气伺服控制)										
吸入压力	bar (绝对值)	≥ 0.8										
壳体最大压力	bar	1.5										
主动轴最小转速	n/min.	500										
额定转速	n/min	3600							2900			
最大转速	n/min	3900							3200			
最大油温	°C	80										
油粘度	mm <sup>2</sup> /sec	15-35										
流液污染		18/15/12 依据ISO 4406										
净重 (单级泵) <sup>(3)</sup>	kg	8.8										
净重 (双联泵) <sup>(3)</sup>	kg	19.5										

(1) 3600 n/min. 210 bar

(2) 1500 n/min.

(3) 指示值, 重量取决于配置和选项

性能 (指示值)

